

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3243.200 Filtro de salida

Estado: 09-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.200 - Filtro de salida Estándar

Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida.



Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SK 3243.200 |
| Descripción producto | Para la aireación por convección puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un filtro de salida. |
| Material | ABS |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Filtro de salida Estera filtrante |
| Sección de montaje | Ancho escotadura: 292 mm Altura escotadura: 292 mm |
| Adecuados para referencia | SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx |
| Dimensiones | Anchura: 323 mm Altura: 323 mm Profundidad: 25 mm |
| Grado de protección NEMA | Tipo 12 con filtro/filtro plisado Type 3 Type 3R Type 4 Tipo 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 54 con filtro/filtro plisado IP 55 con filtro plisado y estera de absorción IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión |

Características

| | |
|----------------------|---|
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0,737 kg |
| Peso bruto | 0,82 kg |
| Código arancelario | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Descripción producto | SK FILTRO SALIDA P. SK3243.1XX/3244.1XX RAL7035 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |