Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3359.610

# Refrigerador para montaje en el techo TopTherm Blue e

Estado: 24-11-2026 (Fuente: www.rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3359.610 - Refrigerador para montaje en el techo TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 4,00 kW

Refrigeradores para montaje en el techo Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 4000 W con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica.

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SK 3359.610 |
| Ejecución | Montaje en el techo |
| Descripción producto | Refrigeradores para techo Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. |
| Ventajas | Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Color | RAL 9007 |
| Unidad de envase | Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo<br>Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado<br>Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)<br>Plantilla de taladros<br>Material de fijación |
| Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 0,77 kW<br>Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 0,75 kW<br>Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,52 kW<br>Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,47 kW |
| Tensión de servicio | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Observación | El bajo nivel de ruido del refrigerador para montaje en el techo 3273.500 permite su uso en entornos de oficinas. |

# Características

| | |
|---|---|
| Intensidad máx. | A 50 Hz: 5,6 A<br>A 60 Hz: 7,4 A |
| Intensidad de arranque (máx.) | A 50 Hz: 18,4 A<br>A 60 Hz: 18 A |
| Caudal de aire (soplado libre) | Circuito exterior: 800 m³/h<br>Circuito interior: 585 m³/h |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,14<br>Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79 |
| Ejecución | Montaje en el techo |
| Dimensiones | Anchura: 597 mm<br>Altura: 417 mm<br>Profundidad: 380 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | Circuito exterior IP 34<br>Circuito interior IP 54 |
| Refrigerante/medio refrigerante | Agente refrigerante: R-513A<br>Cantidad: 0,4 kg<br>Global Warming Potential (GWP): 631<br>CO2 Equivalente (CO2e): 0,25 t |
| Tipo de conexión (eléctrica) | Regleta de bornes de conexión a presión |
| Duración de la conexión | 100 % |
| Regulación de la temperatura | Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC) |
| Campo de temperatura de servicio | 10 °C...55 °C |
| Campo de temperatura de almacenaje | -40 °C...70 °C |
| Campo de regulación | 20 °C...55 °C |
| Potencia nominal Pel | Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,36 kW<br>Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,42 kW<br>Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,49 kW<br>Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,48 kW |
| Presión de servicio admisible (p máx.) | 28 bar |
| Fusible previo | Interruptor de protección del transformador: 11...16 A |

# Características

| | |
|---|---|
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 37,195 kg |
| Peso bruto | 37,195 kg |
| CRA risk class | Default (Low Risk) |
| Código arancelario | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Descripción producto | SK RTT Refrigeradores Midi Blue e, montaje en el techo, 750W, 115V, controlador Confort e, acero inoxidable, An.Al.Pr.: 597 x 417 x 380 mm |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Declaración de conformidad UK |