Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3361.500

# Refrigerador mural TopTherm Blue e

Estado: 26-11-2026 (Fuente: www.rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3361.500 - Refrigerador mural TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada. Disponibles en los formatos especiales «transversal» y «plano».



## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SK 3361.500 |
| Ejecución | montaje mural |
| Descripción producto | Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 300 a 4000 W y a partir de los 1000 W con evaporación del agua de condensación eléctrica integrada. |
| Ventajas | Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e |
| Material | Chapa de acero |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo<br>Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)<br>Plantilla de taladros<br>Material de fijación |
| Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 0,82 kW<br>Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 0,82 kW<br>Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 0,59 kW<br>Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,6 kW |

# Características

| | |
|---|---|
| Tensión de servicio | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Intensidad máx. | A 50 Hz: 2,7 A<br>A 60 Hz: 2,7 A |
| Intensidad de arranque (máx.) | A 50 Hz: 6 A<br>A 60 Hz: 9,6 A |
| Caudal de aire (soplado libre) | Circuito exterior: 550 m³/h<br>Circuito interior: 230 m³/h |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95<br>Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78 |
| Ejecución | montaje mural |
| Dimensiones | Anchura: 280 mm<br>Altura: 550 mm<br>Profundidad: 280 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | Circuito exterior IP 34<br>Circuito interior IP 54 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 |
| Refrigerante/medio refrigerante | Agente refrigerante: R-513A<br>Cantidad: 0,28 kg<br>Global Warming Potential (GWP): 631<br>CO2 Equivalente (CO2e): 0,18 t |
| Regulación de la temperatura | Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC) |
| Campo de temperatura de servicio | 10 °C...55 °C |
| Operating temperature max @60 Hz | 52 °C |
| Campo de temperatura de almacenaje | -40 °C...70 °C |
| Campo de regulación | 20 °C...52 °C |
| Potencia nominal Pel | Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 0,42 kW<br>Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,46 kW<br>Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 0,47 kW<br>Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,5 kW |

# Características

| | |
|---|---|
| Presión de servicio admisible (p máx.) | 28 bar |
| Fusible previo | Automático/fusible: 10 A |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 21,038 kg |
| Peso bruto | 22,145 kg |
| CRA risk class | Default (Low Risk) |
| Código arancelario | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Descripción producto | SK Refrigerador mural Blue e, 0,82 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, chapa de acero, An.Al.Pr. 280 x 550 x 280 mm |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | 30 - KC Korea<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Declaración de conformidad UK |