Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SK 3387.540

# Refrigerador para montaje en el techo TopTherm Blue e

Estado: 24-11-2026 (Fuente: www.rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3387.540 - Refrigerador para montaje en el techo TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 4,00 kW

Refrigeradores para montaje en el techo Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 4000 W con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica.

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SK 3387.540 |
| Ejecución | Montaje en el techo |
| Descripción producto | Refrigeradores para techo Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. |
| Ventajas | Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e |
| Material | Chapa de acero |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo<br>Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado<br>Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)<br>Plantilla de taladros<br>Material de fijación |
| Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511 | Potencia de refrigeración L35 L35/50 Hz: 3,8 kW<br>Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 4 kW<br>Potencia de refrigeración L35 L50/50 Hz: 3,05 kW<br>Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 3,3 kW |
| Tensión de servicio | 400 V, 3~, 50 Hz<br>460 V, 3~, 60 Hz |

© Rittal 2026

# Características

| | |
|---|---|
| Observación | El bajo nivel de ruido del refrigerador para montaje en el techo 3273.500 permite su uso en entornos de oficinas. |
| Intensidad máx. | A 50 Hz: 4,1 A<br>A 60 Hz: 4,5 A |
| Intensidad de arranque (máx.) | A 50 Hz: 17 A<br>A 60 Hz: 19 A |
| Caudal de aire (soplado libre) | Circuito exterior: 3.870 m³/h<br>Circuito interior: 1.420 m³/h |
| Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,24<br>Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,97 |
| Ejecución | Montaje en el techo |
| Dimensiones | Anchura: 796 mm<br>Altura: 470 mm<br>Profundidad: 580 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | Circuito exterior IP 34<br>Circuito interior IP 54 |
| Refrigerante/medio refrigerante | Agente refrigerante: R-513A<br>Cantidad: 1,8 kg<br>Global Warming Potential (GWP): 631<br>CO2 Equivalente (CO2e): 1,14 t |
| Tipo de conexión (eléctrica) | Regleta de bornes de conexión a presión |
| Duración de la conexión | 100 % |
| Regulación de la temperatura | Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC) |
| Campo de temperatura de servicio | 10 °C...55 °C |
| Campo de temperatura de almacenaje | -40 °C...70 °C |
| Campo de regulación | 20 °C...55 °C |
| Potencia nominal Pel | Potencia nominal L35 L35/50 Hz: 1,7 kW<br>Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 2,03 kW<br>Potencia nominal L35 L50/50 Hz: 1,84 kW<br>Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 2,31 kW |

# Características

| | |
|---|---|
| Presión de servicio admisible (p máx.) | 28 bar |
| Fusible previo | Guardamotor: 6,3...10 A |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 73,15 kg |
| Peso bruto | 92 kg |
| CRA risk class | Default (Low Risk) |
| Código arancelario | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Descripción producto | SK RTT REFRIGERADOR TECHO 4000W. Confortcontroller 400/460V, 50/60/HZ |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | 30 - KC Korea<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Declaración de conformidad UK |