Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SE 5842.600

# Armario individual VX SE

Estado: 29-11-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)

# SE 5842.600 - Armario individual VX SE

Armario individual de chapa de acero con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Puede equiparse con los accesorios del VX25 gracias a la compatibilidad del sistema. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales y los armarios de gran anchura sustituyen a pequeñas combinaciones ensambladas.

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SE 5842.600 |
| Material | Caja: chapa de acero de 1,5 mm<br>Puerta: chapa de acero, 2,0 mm<br>Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm<br>Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm<br>Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
| Superficie | Caja, puerta y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas |
| Color | RAL 7035 |

# Características

| | |
|---|---|
| Unidad de envase | Armario cerrado por la parte superior y lateral<br>Puerta(s)<br>Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta<br>Placa de montaje<br>Chapas de entrada de cables<br>Dorsal, desatornillable<br>Cierre: doble paletón 3 mm<br>2 carriles de montaje 18 x 39 mm<br>Dorsal, de dos piezas |
| Dimensiones | Anchura: 1.600 mm<br>Altura: 1.800 mm<br>Profundidad: 400 mm |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 1.499 mm x 1.696 mm |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55 |
| Grado de protección NEMA | NEMA 12 |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1<br>Tipo 2<br>Type 3<br>Type 3R<br>Type 12 |
| Código IK | IK10 |
| Número puertas | 2 |
| Material básico | Chapa de acero |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 222 |
| Peso bruto | 231.5 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 883,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| EAN | 4028177959163 |

# Características

| | |
|---|---|
| E-Number Sweden | E3465414 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
| Certificados | Superficie<br>Grado de protección |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK<br>PCF-declaration |