

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6218.740

Brida articulada para pared CP 180

Estado: 01-02-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6218.740 - Brida articulada para pared CP 180 Caída horizontal

Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales.

Características

Referencia	CP 6218.740
Descripción producto	Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales.
Material	Brida articulada para pared: fundición de acero Fuelle: plástico
Color	Brida articulada para pared: RAL 7035 Fuelle: RAL 7024
Unidad de envase	Incl. juntas Fuelle Tornillos para limitación del ángulo de giro Tornillos de ajuste Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
Giratoria/inclinable	sí
Rotation angle/swivel area	aprox. 180° Por medio de 2 discos de acero perforados, campo de ajuste limitado
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	12.958
Peso bruto	13.64
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	49,5 kg CO ₂ eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
EAN	4028177683877
ETIM 9	EC000882

Características

ECLASS 8.0

27400556

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración del fabricante