

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2311.250

### 间隔螺栓

状态: 2026-5-22 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2311.250 - 间隔螺栓

此通用型紧固件适用于所有要和固定平面保持一定距离的情况。

## 特征

型号	SZ 2311.250
产品描述	此通用型紧固件适用于所有要和固定平面保持一定距离的情况。
技术数据	配备用于钻孔直径为 4.5 mm 的自攻螺钉
材料	六角钢 (SW8)
表面	镀锌
长度	50 mm
安装操作说明	可在背面通过板材用螺钉 5.5 x 13 固定例如支承/框架轨道、接触保护盖板、主开关盖、电缆夹钳轨等等
包装单元	12 件
净重	0.228 kg
毛重	0.244 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	0.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	73181535
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
产品描述	SZ 间隔螺栓, 长度: 50 mm