

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.330

安装框架，模块化接口翻板

状态: 2026-5-23 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.330 - 安装框架，模块化接口翻板

普遍适用，可以快速访问接口和插座，因此相关箱体保持关闭。

特征

| | |
|--------|---|
| 型号 | SZ 2482.330 |
| 型式 | 双重安装框架，带金属翻盖 |
| 产品描述 | 可普遍适用于必须快速从接口和插座进行拔插的各个领域。相关箱体保持关闭状态，由此可避免环境影响和防止未经许可的擅自操作和使用。 |
| 作用方式 | 安装框架带有一个翻盖，其开启角从 90°到180°，并可在多种级别啮合。 一个搭锁用于确保密封。它可根据需要锁定 |
| 材料 | 锁：聚碳酸酯 安装框架和金属翻盖：精细锌压铸件 |
| 表面 | 安装框架和金属翻盖：亚光镀镍 |
| 颜色 | 锁：RAL 7024 箍位螺钉：黄色 (RAL 1016) |
| 安装开口截面 | 开孔宽度：117 mm 开口高度：91 mm |
| 安装可能性 | 在小型箱体和紧装式控制箱中用作监控编程接口 在IT分配器和工业分配器中作为网络维护入口 在 PC 机柜和琴式控制台中用于附加设备的临时接口 在移动工业工作站中快速连接已有的网络结构 在指令操作板系统对集成组件进行编程和维护 |
| 尺寸 | 宽度：130 mm 高度：120 mm |

特征

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准 | 翻盖关闭和按照规定安装时, 防护等级为 IP 65 |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.619 kg |
| 毛重 | 0.627 kg |
| 税率号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| 产品描述 | SZ 接口安装盒 (4) |

批准

| | |
|----|--------------------------------|
| 批准 | C-UR UR + C-UR (recognized) |
| 解释 | 符合性声明 |