Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SK 3240.600 TopTherm 过滤器风扇

状态: 2025-12-16 (来源: rittal.com/cn-zh)



SK 3240.600 - TopTherm 过滤器风扇 EMC

具有 EMC 屏幕功能的成套风扇单元,无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h,防护等级按标准为 IP 54。







2

特征

| 型号 | SK 3240.600 |
|-------------------------------------|--|
| 型式 | 壁装式 EMC |
| 产品描述 | EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果,并且满足 EN 61587-3 标准 规定的要求等级 2。 |
| Product modification | 自 2024 年 5 月起,TopTherm 过滤风扇不再标配接线端子盖板。测试表明,该盖板非规范强制要求,不影响功能及运行安全。 |
| 颜色 | RAL 7035 |
| 供货范围 | 安装完毕的单元,包含无纺纤维过滤垫 |
| 风扇 | 对角,罩极电机 |
| 气流量(自由送风) | 在 50 Hz 条件下: 175 m³/h 在 60 Hz 条件下: 155 m³/h |
| 气流量(带含有无纺纤维过滤垫的 输出过滤器)(数量 x 订货号) | 1 x 3240060: 130/110 m ³ /h 2 x 3240060: 159/135 m ³ /h |
| 额定工作电压 | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |

© Rittal 2025

特征

| 额定电流 最大 | 在 50 Hz 条件下: 0.21 A |
|--------------------------|--------------------------------|
| | 在 60 Hz 条件下: 0.19 A |
| 额定功率 Pel | 在 50 Hz 条件下: 35 W |
| | 在 60 Hz 条件下: 34 W |
| 尺寸 | 宽度: 255 mm |
| | 高度: 255 mm |
| 安装尺寸 | 安装深度: 25 mm |
| | 安装深度: 107 mm |
| 安装开口截面 | 开孔宽度: 224 mm |
| | 开口高度: 224 mm |
| 说明 | 为了提高能源效率和增加设备的使用寿命,建议使用温度调节器或温 |
| | 度显示器。 |
| 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准 | IP 54,带无纺纤维过滤垫 |
| | IP 56,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩 |
| 防护等级 NEMA | UL Type 12,带无纺纤维过滤垫 |
| | 类型 3 |
| | Type 3R |
| | Type 4 |
| | 4X 型,带绒布过滤器和防喷水罩 |
| 前置熔断器 | 自动保险器/熔丝: 2 A |
| 风扇使用寿命 (L10, 40°C) | 在 50 Hz 条件下: 72,000 h |
| | 在 60 Hz 条件下: 76,000 h |
| 工作温度范围 | -30 °C55 °C |
| 贮存温度范围 | -30 °C70 °C |
| 噪音等级 | 在 50 Hz 条件下: 51 dB(A) |
| | 在 60 Hz 条件下: 46 dB(A) |
| 包装单元 | 1件 |
| | |

© Rittal 2025 3

特征

| 净重 | 2.1 |
|------------|---------------|
| 毛重 | 2.294 |
| 税率号 | 84145915 |
| EAN | 4028177652453 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |

批准

| 批准 | CSA |
|----|--------------------------------|
| | 30 - KC Korea |
| | UL + C-UL - FTTA |
| | UR + C-UR (recognized) |
| 解释 | ————————————————————— 符合性声明 |
| | 符合性声明 UK |

© Rittal 2025

4