# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3243.060 输出过滤器

状态: 2025-12-14 (来源: rittal.com/cn-zh)



# SK 3243.060 - 输出过滤器 EMC

为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。



#### 特征

型式 EMC  产品描述 为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个排出过滤器。  材料 ABS 颜色 RAL 7035  供货范围 输出过滤器 EMC 过滤垫 安装开口截面 开孔宽度: 292 mm 开口高度: 292 mm		
产品描述       为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个排出过滤器。         材料       ABS         颜色       RAL 7035         供货范围       输出过滤器 EMC 过滤垫         安装开口截面       开孔宽度: 292 mm 开口高度: 292 mm         与型号相匹配       SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx         尺寸       宽度: 323 mm 高度: 323 mm 高度: 323 mm 深度: 25 mm         防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准       IP54,包括 EMC 过滤垫	型号	SK 3243.060
出过滤器。	型式	EMC
颜色       RAL 7035         供货范围       输出过滤器 EMC 过滤垫         安装开口截面       开孔宽度: 292 mm         开口高度: 292 mm         与型号相匹配       SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx         尺寸       宽度: 323 mm 高度: 323 mm 深度: 25 mm         防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准       IP54,包括 EMC 过滤垫	产品描述	
供货范围输出过滤器 EMC 过滤垫安装开口截面开孔宽度: 292 mm 开口高度: 292 mm与型号相匹配SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx尺寸宽度: 323 mm 高度: 323 mm 深度: 25 mm防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准IP54,包括 EMC 过滤垫	材料	ABS
EMC 过滤垫         安装开口截面       开孔宽度: 292 mm         开口高度: 292 mm         与型号相匹配       SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx         尺寸       宽度: 323 mm         高度: 323 mm       高度: 323 mm         济度: 25 mm       IP54,包括 EMC 过滤垫	颜色	RAL 7035
	供货范围	
尺寸       宽度: 323 mm         高度: 323 mm         深度: 25 mm         防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准       IP54,包括 EMC 过滤垫	安装开口截面	
高度: 323 mm 深度: 25 mm 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准 IP54,包括 EMC 过滤垫	与型号相匹配	SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx
	尺寸	高度: 323 mm
	防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	

© Rittal 2025 2

## 特征

包装单元	1件
净重	0.775
毛重	0.83
税率号	39269097
EAN	4028177652071
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

## 批准

批准	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
证书	EAC
解释	————————————————————— 符合性声明

© Rittal 2025 3