

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3311.210

## 通道封闭

状态: 2026-4-15 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3311.210 - 通道封闭

门和盖板将数据中心内的冷热空气隔开。提高空调系统的效率。可用作热通道或冷通道隔板。

## 特征

|      |  |
|------|--|
| 型号   | SK 3311.210  |
| 型式   | 中间顶盖元件   |
| 产品描述 | 平滑门配件配有检视窗和移门。稳固的复合金属顶盖配件透光性强。如有需要也可使用安全玻璃。通道宽度为 1200 mm。                      |
| 您的获益 | 提高温控系统的能源效率和功率<br>由于与 VX IT 机柜系统完全兼容，安装、改装简便<br>有利于提高现有设备的性能，延长设备使用寿命，直至采购备用设备 |
| 使用范围 | 根据应用场合，通道封闭可结合 CRAC 或 LCP Inline 用作热通道或冷通道封闭使用。                                |
| 作用方式 | 通道封闭是门与顶盖元件的组合物，可将数据中心的热空气和冷空气完全分隔开来。这一分隔很重要，关系到能源节约和现有温控系统效率的提高。              |
| 材料   | 钢板，喷漆<br>顶盖元件：聚碳酸酯   |
| 颜色   | RAL 7035   |
| 尺寸   | 宽度: 1,100 mm<br>深度: 1,200 mm   |
| 说明   | VX IT 隔间机架（订货号 531x.175、531x.185）与此产品不兼容。请联系我们获取替代方案。                          |
| 包装单元 | 1 件  |
| 税率号  | 73269098   |

# 特征

---

|            |  |
|------------|--|
| ETIM 9     | EC002525   |
| ETIM 8     | EC002525   |
| ECLASS 8.0 | 27182102   |
| 产品描述       | SK Aisle containment, roof element, centre, WxD: 1100x1200 mm,<br>RAL 7035 |