Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 3433.040

母线式熔丝座

状态: 2025-8-31 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3433.040 - 母线式熔丝座

3极，适合 60 mm 的母线中心距。

特征

型号	SV 3433.040
型式	简单连接
材料	母线式保险丝座：玻璃纤维增强的热塑性聚脂 （PBT） 防接触保护：聚酰胺 防火性能符合 UL 94-V0 防接触保护：聚酰胺
颜色	RAL 7035
供货范围	完成连接的预装元件包括防接触保护盖板和外侧的接线端子
说明	使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
用于母线系统，中心距离为...	60 mm
接线方式	框型接线柱
保险器熔丝	D III-E 33（螺钉定位器）
Rated insulation voltage	690 V
额定电流 最大	63 A
额定工作电压	690 V (直流) 690 V, 3~
说明	用于使用 DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 标准的保险器熔丝
尺寸	宽度: 71 mm 高度: 251 mm
圆导线连接	1.5 – 16 mm^2

© Rittal 2025

特征

适合于母线	高度: 5, 10 mm
极数	3 极
额定工作电压 （L1 + L2）	690 V (直流)
额定工作电压 （L1 + L3）	690 V (直流)
包装单元	5 件
净重	2
毛重	2.496
铜成分（kg/件）	0.119
税率号	85369095
EAN	4028177675018
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

批准

批准	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
解释	符合性声明