

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.220 WT 振动输送机

状态: 2026-5-13 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.220 - WT 振动输送机

WT 16 振动输送机，用于在 WT C 全自动线缆加工中心上输送带塑料套环的松散电缆芯线套管（横截面为  $.5 \text{ mm}^2$ ）。



## 特征

型号	AS 4051.220
您的获益	安全地送入接线端头 便捷地进行耗材更换
供货范围	WT 16 振动输送机
使用范围	用于横截面为 $.5 \text{ mm}^2$ 的散装电缆芯线套管
说明	振动输送器和电缆芯线套管的分离设计符合 DIN 46228-4:2019-02 的公差尺寸。如果要加工的电缆芯线套管与其中定义的公差尺寸有偏差，则可能有必要为此目的设计/测试新的振动输送机，此外还得调整电缆芯线套管的分离度。
标准	AEH DIN 46228
与型号相匹配	4051.205 4051.210
税率号	84799070