

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.237 WT 电缆轨道

状态: 2026-5-9 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.237 - WT 电缆轨道

通过取件搬运装置将预装完毕的电缆送至横截面为 6.0 mm² 的 WT 53 电缆轨道中。



特征

型号	AS 4051.237
产品描述	Perforex BC 和 Perforex MT 加工中心的母线夹具，能便捷地加工铜排。适用于钻孔和螺纹切削。
您的获益	基于项目对下游流程进行拣选 基于项目分拣电缆 最优化地取出处理 导轨系统，可实现完美的工位调试 无需分选电缆 Eplan Smart Wiring 中有分步指示，简化了布线过程 最好搭配 Wire Cart 接线小推车使用，可实现完美的工位调试
供货范围	WT 53 电缆轨道
说明	间隙尺寸表示线缆绝缘层的最大直径。
与型号相匹配	4051.205 4051.210 4051.024 4051.036
使用范围	用于横截面为 6 mm ² 的单芯导线（间隙尺寸 5.3 mm）
包装单元	1 件

特征

净重	0.85 kg
毛重	1 kg
税率号	76169990
产品描述	电缆轨道，截面 6.0 mm ² ，用于全自动线缆加工中心中的 15 个电缆轨道系统