## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SM 6450.010 TFT 液晶显示器

状态: 2025-11-17 (来源: rittal.com/cn-zh)



## SM 6450.010 - TFT 液晶显示器

用于平面上和操作箱体上的不同安装形式。

#### 特征

型号	SM 6450.010
型式	无触摸屏
产品描述	用于平面上和操作箱体上的不同安装形式。
您的获益	高级工业形式
	通过集成式前框架降低了安装费用
	不需要附加通风
	安装深度很小 (45 mm)
材料	前框架: 铝
表面	粉末涂层
颜色	RAL 7035
供货范围	密封件
	六角螺母(用于安装在表面上)
	VGA 电缆
	M5 螺栓,用于后部安装
	触屏还附带集成连接电缆和 CD-ROM 驱动软件
	配有消反射保护玻璃片
尺寸	宽度: 430 mm
	高度: 343 mm
接口	VGA(D-SUB HD 15 极)
	DVI-D
工作温度范围	0 °C50 °C
	-40 °C85 °C

© Rittal 2025 2

### 特征

显示屏亮度	400 cd/m <sup>2</sup>
对比度	700:1
对角线	15"
运行时间	50,000 h
On Screen Display (OSD)	背面的控制按键
Reading angle left/right	80 °
显示屏分辨率	1024 x 768 像素
额定功率 Pel	在直流电下: 15 W
水平同步(最小/最大)	31.4 - 80 kHz
水平同步(最小/最大)	60 - 75 Hz
颜色数量	16.7
颜色数量 控制器分辨率	16.7 VGA
	VGA
	VGA SVGA
控制器分辨率	VGA SVGA XGA
控制器分辨率 包装单元	VGA SVGA XGA
包装单元	VGA SVGA XGA 1件 6.4
控制器分辨率 包装单元 净重 毛重	VGA SVGA XGA 1件 6.4
控制器分辨率 包装单元 净重 毛重 税率号	VGA SVGA XGA 1件 6.4 6.52 85286200

© Rittal 2025 3

## 批准

解释

符合性声明

© Rittal 2025

4