## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7010.110

状态: 2025-11-1 (来源: rittal.com/cn-zh)



## DK 7010.110 - 传感器 for CMC III, PDU, LCP, IoT interface

Temperature sensor

### 特征

型号	DK 7010.110
型式	Temperature sensor
您的获益	通过"即插即用",快速连接和自动识别
	通过 CAN 总线接口实现供电。
使用范围	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。
	监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
作用方式	The sensor monitors the ambient temperature in the enclosure
	可通过 CMC III 处理单元或 IoT 通讯模块进行设置
	在气流活动时,可在箱体中使用内置的传感器,在无活动气流下应用
	时,必须连接随附的外部 NTC 传感器
	外部传感器的测量范围: -40°C+80°C
材料	塑料
表面	前部:光滑
	箱体: 织纹
颜色	RAL 9005
供货范围	外部温度传感器配有连接电缆和插头
	NTC 传感器, 长度 1.80 m
	电缆最长为 2 m
连接到 CAN 总线上	直接
接口	2 x RJ45 CAN 总线接口
	插座

© Rittal 2025 2

## 特征

尺寸	宽度: 80 mm 高度: 30 mm 深度: 40 mm
工作温度范围	0 °C55 °C
空气湿度(没有凝露)	095 %
包装单元	1件
净重	0.111
毛重	0.163
税率号	90269000
ETIM 9	EC002627

## 批准

解释 符合性声明

© Rittal 2025 3