

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.120

传感器

状态: 2026-6-2 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.120 - 传感器用于 CMC III、PDU、LCP、IoT 通讯模块

温度/湿度传感器，用于监控机柜内的环境温度和空气湿度。

特征

型号	DK 7010.120
型式	温湿度传感器
您的获益	通过“即插即用”，快速连接和自动识别 通过 CAN 总线接口实现供电。
使用范围	监控 IT 领域、工业领域和大楼技术领域中的机柜。 监控 IT 领域中的机柜、机房和集装箱。
作用方式	温湿度传感器监测机柜内的环境温度和空气湿度 传感器拥有一个内置的温度传感器和一个内置的空气湿度传感器 可通过 CMC III 处理单元或 IoT 通讯模块进行设置
材料	塑料
表面	前部：光滑 箱体：织纹
颜色	RAL 9005
供货范围	传感器 安装板 包括固定件
连接到 CAN 总线上	直接
接口	2 x RJ45 CAN 总线接口

特征

尺寸	宽度: 80 mm 高度: 30 mm 深度: 40 mm
工作温度范围	0 °C...55 °C
空气湿度 (没有凝露)	5...95 %
包装单元	1 件
净重	0.093 kg
毛重	0.145 kg
税率号	90269000
ETIM 9	EC002627
产品描述	DK 温湿度传感器, 通过 CAN 总线接口连接, 宽 x 高 x 深: 80 x 30 x 40 mm, RAL 9005

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明