

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.110 RiLineX 基础模块

状态: 2026-2-5 (来源: [ittal.com/cn-zh](http://ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.110 - RiLineX 基础模块

RiLineX 基础模块，3 极，宽 100 mm，带集成式、可叠加的母线支架，用于模块化 RiLineX 母线安装板。可集成 15 x 5 mm 至 30 x 10 mm 扁平母线。全封闭防接触保护达 IP2XB，可升级至 IP3X。基础模块由下部（含母线支架）和上部（用于防接触保护）组成。由基础模块组装整体方案时，需额外加装端部模块。

## 特征

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号                       | RX 9360.110                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 您的收益                     | <ul style="list-style-type: none"><li>系统长度可通过基础模块灵活扩展</li><li>简单的安装</li><li>通过可变的母线横截面，实现可扩展的额定电流</li><li>经过最高 65 kA 短路耐受测试</li><li>适用于最高 1000 V AC 和 1500 V DC 的应用场景</li><li>丰富的系统附件</li><li>防触摸保护等级达 IP2XB，可升级至 IP4X</li><li>根据 IEC 和 UL 标准进行测试与认证</li><li>易于扩展，并可现场并柜安装</li></ul> |
| 材料                       | <ul style="list-style-type: none"><li>聚酰胺 (PA 6)</li><li>防火性能根据 UL 94</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |
| 颜色                       | <ul style="list-style-type: none"><li>RAL 35745</li><li>RAL 9005</li></ul>                                                                                                                                                                                                           |
| 供货范围                     | <ul style="list-style-type: none"><li>基础模块下部</li><li>基础模块（防触摸保护盖）</li><li>固定螺钉</li></ul>                                                                                                                                                                                             |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 2XB                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 标准                       | <ul style="list-style-type: none"><li>IEC/EN 61439-1</li><li>UL 508</li></ul>                                                                                                                                                                                                        |

# 特征

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 额定电流 最大                  | 800 A                                                                                                                                          |
| 说明                       | 母线不包括在供货范围内                                                                                                                                    |
| UL 电气值 (SCCR)            | 65 kA - 600 V, RMS<br>100 kA - 600 V, L 类保险丝, 最大 1600 A, JDDZ/7<br>100 kA - 480 V, 断路器, 最大 800A, DIVQ/7<br>65 kA - 600 V, 断路器, 最大 800A, DIVQ/7 |
| 母线中心距离                   | 60 mm                                                                                                                                          |
| 额定峰值电压 Uimp              | 12 kV                                                                                                                                          |
| 额定电压                     | 1,000 V AC<br>600 V AC (UL)<br>1,500 V DC<br>600 V DC (UL)                                                                                     |
| Rated insulation voltage | 1,000 V AC<br>1,500 V DC                                                                                                                       |
| 额定短时耐受电流强度/t             | 65 kA/500 ms                                                                                                                                   |
| 过压类别                     | 4                                                                                                                                              |
| 污染等级                     | 3                                                                                                                                              |
| 极数                       | 3 极                                                                                                                                            |
| 基波频率                     | 50...60 Hz                                                                                                                                     |
| 空气湿度 (没有凝露)              | 10...90 %                                                                                                                                      |
| 适合于母线                    | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10                                                                                                            |
| 工作温度范围                   | -5 °C...55 °C                                                                                                                                  |
| 贮存温度范围                   | -25 °C...75 °C                                                                                                                                 |

## 特征

---

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 尺寸     | 宽度: 100 mm<br>高度: 246 mm<br>深度: 49.2 mm |
| 包装单元   | 6 件                                     |
| 净重     | 3                                       |
| 毛重     | 3.292                                   |
| 税率号    | 85369010                                |
| EAN    | 4028177997295                           |
| ETIM 9 | EC001900                                |

---

## 批准

---

|    |                    |
|----|--------------------|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明              |

---