

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.220 RiLineX 连接适配器

状态: 2026-2-5 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.220 - RiLineX 连接适配器

RiLineX连接适配器，用于 60 mm 母线系统，设备采用螺丝紧固方式，可适配 5 和 10 mm 厚的导轨。



## 特征

型号	RX 9360.220
您的获益	支持安装在母线系统上，电缆连接仅需一颗螺丝即可完成
材料	聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94
颜色	RAL 9005
额定电流 最大	450 A
额定电流 (UL)	400 A
Rated current of round conductor (UL)	400 A
UL 电气值 (SCCR)	27.5 kA - 600 V, RMS 100 kA - 600 V, 断路器, 最大 600A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, 600 A, 等级 J, JDDZ/7
导线出线	上/下

# 特征

用于母线系统, 中心距离为...	60 mm
极数	3 极
适合于母线系统	RiLineX RiLine60
尺寸	宽度: 90.5 mm 高度: 239.4 mm 深度: 94.6 mm
圆导线连接	10 - 150 mm <sup>2</sup>
圆导线连接, 细线带电缆芯线套管	16 - 150 mm <sup>2</sup>
连接圆导线, 细绞线, 带 AWG 冷压端头	AWG 6 - AWG 250
圆导线连接, 单芯	10 - 16 mm <sup>2</sup>
连接圆导线, 单股 (AWG 标准)	AWG 8 - AWG 6
圆导线连接, 多芯	25 - 150 mm <sup>2</sup>
连接圆导线, 多股 (AWG 标准)	AWG 250
用于叠层铜母线的接线区 (宽 x 高)	20 x 20 mm
适合于母线	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
额定电压	1,000 V AC 1,500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
过压类别	4
污染等级	3

## 特征

标准	IEC/EN 61439-1 UL 508
额定峰值电压 U <sub>imp</sub>	12 kV
Rated insulation voltage	1,000 V
Power dissipation (max.)	19 W
防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
工作温度范围	-5 °C...55 °C
贮存温度范围	-25 °C...75 °C
空气湿度 (没有凝露)	10...90 %
包装单元	1 件
净重	0.7
毛重	0.815
税率号	85369010
EAN	4028177997240
ETIM 9	EC001531

## 批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明