## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# RX 9360.625 RiLineX CB 设备适配器

状态: 2025-11-28 (来源: rittal.com/cn-zh)



NCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROI

T INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

### RX 9360.625 - RiLineX CB 设备适配器

RiLineX CB 设备适配器(3 极,最大 400 A),适用于 60 mm 母线系统。设备宽度为 145 mm。通用型采用 U 型螺母设计,为开关的安装提供了最高灵活性。适配器支持免工具卡扣式安装,可半自动适配 5 和 10 mm 厚的母线。出线方向可根据需要,通过简单改装实现下出线或上出线。



#### 特征

型式   通用型     您的获益   塑料外壳式断路器 (MCCB) 可直接安装在母线安装板上支持卡扣式安装,最高 250 A,可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线可快速简便地在配电柜外对市场通用的开关类型进行预安装     材料   聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94     颜色   RAL 9005 RAL 35745     供货范围   含 3 个接线腔盖板,2 根横梁和固定材料     防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准   IP 2XB     额定峰值电压 Uimp   12 kV     额定电压   690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)		
您的获益塑料外売式断路器 (MCCB) 可直接安装在母线安装板上 支持卡扣式安装,最高 250 A,可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线 可快速简便地在配电柜外对市场通用的开关类型进行预安装材料聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94颜色RAL 9005 RAL 35745供货范围含 3 个接线腔盖板,2 根横梁和固定材料防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准IP 2XB额定峰值电压 Uimp12 kV额定电压690 V AC 690 V DC	型 <b>号</b>	RX 9360.625
支持卡扣式安装,最高 250 A,可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线可快速简便地在配电柜外对市场通用的开关类型进行预安装材料聚酰胺 (PA 6) 防火性能根据 UL 94颜色RAL 9005 RAL 35745供货范围含 3 个接线腔盖板,2 根横梁和固定材料防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准IP 2XB额定峰值电压 Uimp12 kV额定电压690 V AC 690 V DC	型式	通用型
防火性能根据 UL 94     颜色   RAL 9005 RAL 35745     供货范围   含 3 个接线腔盖板,2 根横梁和固定材料     防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准   IP 2XB     额定峰值电压 Uimp   12 kV     额定电压   690 V AC 690 V DC	您的获益	支持卡扣式安装,最高 250 A,可轻松适配 5/10 mm 厚度的母线
RAL 35745     供货范围   含 3 个接线腔盖板,2 根横梁和固定材料     防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准   IP 2XB     额定峰值电压 Uimp   12 kV     额定电压   690 V AC     690 V DC	材料	
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准 IP 2XB   额定峰值电压 Uimp 12 kV   额定电压 690 V AC   690 V DC 690 V DC	颜色	
额定峰值电压 Uimp 12 kV   额定电压 690 V AC   690 V DC	供货范围	含3个接线腔盖板,2根横梁和固定材料
额定电压 690 V AC 690 V DC	防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 2XB
690 V DC	额定峰值电压 Uimp	12 kV
	额定电压	690 V DC

© Rittal 2025

## 特征

Rated insulation voltage	1,000 V
过压类别	4
污染等级	3
极数	3 极
—————————— 导线出线	上/下
接线方式	螺钉 M10
适用于制造商(类型)	Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
适合于母线系统	RiLineX RiLine60
基波频率	5060 Hz
空气湿度(没有凝露)	1090 %
适合于母线	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
工作温度范围	-25 °C55 °C
	-25 °C75 °C
尺寸	宽度: 145 mm 高度: 325.8 mm 深度: 76.4 mm
包装单元	1件
	3.6
毛重	3.8
 铜成分(kg/件)	1.652
	85369095

© Rittal 2025

## 特征

EAN	4028177997073
ETIM 9	EC001531

## 批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明

© Rittal 2025 4