Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# RX 9361.315

# RiLineX 连接适配器

状态: 2025-12-8 (来源: rittal.com/cn-zh)

# RX 9361.315 - RiLineX 连接适配器

RiLineX连接适配器，用于 60 mm 母线系统，支持单相两路电缆接入（圆导线/扇形导线），1P，可以用于L1/L2/L3/N的连接，相位间距可灵活调整。

## 特征

| | |
|---|---|
| 型号 | RX 9361.315 |
| 您的获益 | 支持安装在母线系统上，电缆连接仅需一颗螺丝即可完成 |
| 材料 | 聚酰胺 (PA 6)<br>防火性能根据 UL 94 |
| 颜色 | RAL 9005 |
| Rated current of round conductor | 1,060 A |
| Rated current of round conductor (UL) | 980 A |
| UL 电气值 (SCCR) | 27.5 kA - 600 V，RMS<br>100 kA - 600 V，断路器，最大 600A，DIVQ/7<br>100 kA - 600 V，L 类保险丝，最大 2000 A，JDDZ/7 |
| 导线出线 | 上/下 |
| 用于母线系统，中心距离为... | 60 mm |
| 极数 | 1 极 |

# 特征

| | |
|---|---|
| 适合于母线系统 | RiLineX<br>RiLine60 |
| 尺寸 | 宽度: 54.1 mm<br>高度: 119.4 mm<br>深度: 163.4 mm |
| 圆导线连接 | 300 $mm^2$ |
| 圆导线连接，细线带电缆芯线套管 | 95 – 300 $mm^2$ |
| 连接圆导线，细绞线，带 AWG 冷压端头 | AWG 3/0 – AWG 550 |
| 圆导线连接，多芯 | 95 – 300 $mm^2$ |
| 连接圆导线，多股（AWG 标准） | AWG 3/0 – AWG 550 |
| 连接扇型导线，单股 | 120 – 240 $mm^2$ |
| 连接扇型导线，单股（AWG 标准） | AWG 4/0 - AWG 450 kcmil |
| 连接扇型导线，多股 | 95 – 300 $mm^2$ |
| 连接扇型导线，多股（AWG 标准） | AWG 3/0 - AWG 550 kcmil |
| 适合于母线 | 15 x 10<br>20 x 10<br>30 x 10 |
| 额定电压 | 1,000 V AC<br>1,500 V DC<br>600 V AC (UL)<br>600 V DC (UL) |
| 过压类别 | 4 |
| 污染等级 | 3 |
| 标准 | IEC/EN 61439-1<br>UL 508 |

# 特征

| | |
|---|---|
| 额定峰值电压 Uimp | 12 kV |
| Rated insulation voltage | 1,000 V |
| Power dissipation (max.) | 105 W |
| 防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准 | IP 2XB |
| Operation humidity max | 90 % |
| 工作温度范围 | -5 °C...55 °C |
| 贮存温度范围 | -25 °C...75 °C |
| 空气湿度（没有凝露） | 10...90 % |
| 包装单元 | 1 件 |
| 净重 | 0.8 |
| 毛重 | 0.892 |
| 税率号 | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |

# 批准

| | |
|---|---|
| 批准 | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 符合性声明 |