

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.861**

**Prensaestopas de latón**

Estado: 8/07/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.861 - Prensaestopas de latón

Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.

## Características

|                                         |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                              | SZ 2411.861                                                                                                                                                                            |
| Ventajas                                | Prensaestopa y contratuerca juntos en una sola UE ahorra tareas de pedido y espacio de almacenaje.<br>Láminas de apriete para un apriete uniforme y una tracción sin dañar los cables. |
| Material                                | Latón<br>Junta: CR/NBR                                                                                                                                                                 |
| Superficie                              | Niquelado                                                                                                                                                                              |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min)                                                                                                                                                                  |
| Dimensiones                             | Altura: 52 mm                                                                                                                                                                          |
| Rosca                                   | M50 x 1,5                                                                                                                                                                              |
| Long. de la rosca                       | 9 mm                                                                                                                                                                                   |
| Sección de cables mín.                  | 27 mm                                                                                                                                                                                  |
| Sección máx. del cable                  | 38 mm                                                                                                                                                                                  |
| Campo de temperatura de servicio        | -40 °C...100 °C                                                                                                                                                                        |
| torque                                  | 35 Nm                                                                                                                                                                                  |
| Ancho de llave                          | 58 mm                                                                                                                                                                                  |
| Dimensiones                             | Rosca: M50 x 1,5<br>Long. de la rosca: 9 mm                                                                                                                                            |
| Tipo de comunicación según UL 50E       | Type 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Tipo 13                                                                                                                                      |

# Características

---

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Unidad de embalaje   | 2 pza(s).                        |
| Peso neto            | 0,6 kg                           |
| Peso bruto           | 0,678 kg                         |
| Código arancelario   | 74198090                         |
| ETIM 9               | EC000441                         |
| ETIM 8               | EC000441                         |
| ECLASS 8.0           | 27149109                         |
| Descripción producto | SZ Prensaestopa de latón M50x1,5 |

# Aprobaciones

---

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones  | UL + C-UL (listed)<br>VDE                                   |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |