

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2412.325**

**Trenzas planas de puesta a tierra**

Estado: 5/07/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2412.325 - Trenzas planas de puesta a tierra

De cobre estañado, en diferentes longitudes y secciones con hembrillas de contacto integradas, contrarrestan el efecto Kelvin en altas frecuencias, posibilidades de conexión flexibles.



## Características

Referencia	SZ 2412.325
Descripción producto	De cobre estañado, en diferentes longitudes y secciones con hembrillas de contacto integradas. Las trenzas planas de puesta a tierra presentan una inductividad considerablemente menor en comparación con conductores redondos y ofrecen a la vez posibilidades de conexión altamente flexibles.
Sección	25 mm <sup>2</sup>
Conexión	M8 – M8
Observación	Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.
Dimensiones	Longitud: 300 mm
Unidad de embalaje	10 pza(s).
Peso neto	0,75 kg
Peso bruto	0,788 kg
Código arancelario	74198010
ETIM 9	EC000839
ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302

# Características

---

Descripción producto

SZ CINTA PUESTA TIERRA PLANA EMC 25MM2 300MM

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)