

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2899.320

Boquilla escalonada

Estado: 2/04/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2899.320 - Boquilla escalonada Para grosor de pared de 1,5 hasta 4,5 mm

Para la entrada del cable, cortar simplemente según la sección del cable.



Características

Referencia	SZ 2899.320
Descripción producto	Para la entrada del cable cortar el aro correspondiente a la sección del cable.
Aplicación	Para grosor de pared de 1,5 hasta 4,5 mm
Material	Boquilla/manguito: elastómero termoplástico
Dimensiones	Rosca: M32
Para grosor de pared (máx.)	1,5 - 4,5 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54 con una entrada de cables adecuada
Para Ø de cable	13 - 26,5 mm
Unidad de embalaje	25 pza(s).
Peso neto	0,1 kg
Peso bruto	0,144 kg
Código arancelario	39269097
ETIM 9	EC000879
ETIM 8	EC000879
ECLASS 8.0	27069216

Características

Descripción producto

SZ BOQUILLA ESCALONADA IP 54, M32 - 25Ud .