Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3311.363

Unidad condensadora

Estado: 18/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3311.363 - Unidad condensadora para LCP DX

Las unidades de condensación son imprescindibles para el funcionamiento de los LCP's basados en medio refrigerante. Según ejecución, las unidades disponen del condensador externo y el ventilador o adicionalmente de un Free Cooling. La variante con Free Cooling se precisa para la variante combinada LCP DX/FC. Las unidades son adecuadas para montaje mural y en el techo.

Características

Referencia	SK 3311.363
Ejecución	Condensador
Descripción producto	La unidad de condensación se precisa para el funcionamiento de los LCP's basados en expansión directa e incluye el condensador externo y dos ventiladores, cuya velocidad se regula mediante presión en el circuito refrigerante.
Material	Chapa de acero, pintada
Superficie	Texturizada, galvanizada
Color	RAL 9003
Unidad de envase	Aparato base Incl. material de montaje
Potencia máx. de refrigeración	20 kW
Regulación de la temperatura	Ventilador con control de velocidad
Refrigerante/medio refrigerante	Agente refrigerante: R410A Medio refrigerante: -
Dimensiones	Anchura: 2.282 mm Altura: 480 mm Profundidad: 508 mm
Potencia total de refrigeración/ Número de módulos de ventiladores	3
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unidad de embalaje	1 pza(s).

Características

Peso neto	65
Peso bruto	113
Código arancelario	84189910
EAN	4028177716643
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Aprobaciones

Certificados	EAC