


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3555.000

Bornes de conexión

Estado: 13/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3555.000 - Bornes de conexión

Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.

Características

Referencia	SV 3555.000
Descripción producto	Para la conexión de conductores cilíndricos y de pletinas flexibles.
Material	Latón
Observación	Con el empleo de conductores de sección reducida deben utilizarse casquillos
Conexión de conductores redondos	1 - 4 mm ²
Para grosor de barra	6 - 10 mm
Unidad de embalaje	15 pza(s).
Peso neto	0,345 kg
Peso bruto	0,401 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Descripción producto	SV BORNES DE CONEXION 1-4mm2, 15P. Para barras de 10mm espesor.

Aprobaciones

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK