



AS 4051.220

Depósito oscilante WT

Estado: 13/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.220 - Depósito oscilante WT

Depósito oscilante WT 16 para la alimentación con terminales sueltos con collar plástico para sección de 0,5 mm² en la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C.



Características

Referencia	AS 4051.220
Ventajas	Alimentación segura de terminales Cambio sencillo y rápido de los consumibles
Unidad de envase	Depósito oscilante WT 16
Aplicación	Para terminales sueltos con una sección de 0,5 mm ²
Observación	Los depósitos oscilantes y la separación de terminales se han diseñado según las dimensiones de tolerancia de la norma DIN 46228-4:2019-02. Si los terminales a procesar difieren de las dimensiones de tolerancia definidas en ella, puede ser que sea necesario, por una parte, construir/ensayar nuevos depósitos oscilantes y por otra parte, adaptar la separación de los terminales.
Normas	AEH DIN 46228
Adecuados para referencia	4051.205 4051.210
Código arancelario	84799070