

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.234 Guía de cables WT

Estado: 7/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.234 - Guía de cables WT

El proceso de extracción guía los cables terminados hasta la guía de cables WT 35 con la sección de 1,5 mm².



Características

Referencia	AS 4051.234
Ventajas	<p>Picking basado en proyectos para procesos posteriores</p> <p>Clasificación de los cables basada en proyectos</p> <p>Óptimo proceso de extracción</p> <p>Sistema de barras preparado para un picking óptimo en la zona de trabajo</p> <p>No es necesario clasificar los cables</p> <p>Simplifica el proceso de cableado mediante una guía paso a paso en el Eplan Smart Wiring</p> <p>Óptimo en combinación con el Wire Cart para un picking perfecto en la zona de trabajo</p>
Unidad de envase	Guía de cables WT 35
Observación	La distancia determina el diámetro máximo del aislamiento del cable.
Adecuados para referencia	4051.205 4051.210 4051.024 4051.036
Aplicación	Para cables simples con una sección de 1,5 mm ² (distancia de separación 3,5 mm)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,8 kg
Peso bruto	0,84 kg

Características

Código arancelario	76169990
Descripción producto	Guía de cables 1,5 mm ² para el sistema de guías de 15 guías en el Wire Terminal
