

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7030.611

# Empuñadura Confort online CMC III VX

Estado: 23/05/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 7030.611 - Empuñadura Confort online CMC III VX con función de master-key para VX, VX IT

Empuñadura Confort online con función de master-key



## Características

|                      |  |
|----------------------|--|
| Referencia           | IT 7030.611  |
| Descripción producto | Para el bloqueo de la puerta, el control de la empuñadura e indicación del estado. Puede abrirse directamente mediante la alimentación de tensión c.c. de 24 V o conectarse al CMC III a través de la unidad de control de acceso CMC III o el dispositivo interfaz IoT.   |
| Ventajas             | Control remoto y amplias funciones para el control automático de accesos a través de conexión a CMC III o dispositivo interfaz IoT, por ejemplo activación a través de cierre codificado o lector Transponder opcionales<br>LED óptico de indicación del estado de la empuñadura o del sistema superior CMC III en el rack<br>Posibilidad de ajustar a través de CMC III o dispositivo interfaz IoT un accionamiento individualizado y la selección de color<br>Preparado para el uso de un cilindro medio de 40 mm según DIN 18 252 |
| Material             | Cinc fundido a presión<br>Plástico   |
| Color                | RAL 9005   |

# Características

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Unidad de envase                      | Empuñadura Confort para cilindros medios<br>Cable de conexión RJ12, 2,9 m<br>Adaptador de empuñadura para puerta transparente VX IT y puerta de chapa de acero-aluminio VX IT perforada (bisagras a derecha/izquierda)<br>Incl. material de fijación |
| Para c.c.                             | 0,06 A   |
| Cantidad receptores PU compact (máx.) | 2  |
| Cantidad receptores PU (máx.)         | 16   |
| Number subscribers per PDU note       | Máx. 5 ud. para alimentación de energía mediante PoE   |
| Dimensiones                           | Anchura: 41 mm<br>Altura: 386 mm<br>Profundidad: 42 mm   |
| Adecuado para                         | Tipo de armario: VX<br>VX IT   |
| Unidad de embalaje                    | 1 pza(s).  |
| Peso neto                             | 1,02 kg  |
| Peso bruto                            | 1,039 kg   |
| Código arancelario                    | 83024110   |
| ETIM 9                                | EC002627   |
| ECLASS 8.0                            | 27189253   |
| Descripción producto                  | CMC III Online Maneta confort VX, RAL 9005, 1 P.   |

# Aprobaciones

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Aprobaciones  | UL + C-UL (listed)         |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |