

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7113.000

# Guía de puesta a tierra

Estado: 6/07/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7113.000 - Guía de puesta a tierra para AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Barra de compensación de potencial, intensidad máx. aprox. 200 A.

## Características

|                      |  |
|----------------------|--|
| Referencia           | DK 7113.000  |
| Unidad de envase     | Guía de puesta a tierra de E-Cu 57 según DIN EN 12.163, DIN EN 13.601, 15 x 5 mm<br>20 terminales de fijación con tornillos M5<br>2 terminales de puesta a tierra 25 mm <sup>2</sup><br>2 aisladores<br>Incl. material de fijación |
| Dimensiones          | Anchura: 15 mm<br>Altura: 5 mm<br>Longitud: 450 mm   |
| Adecuado para        | Tipo de armario: AX<br>VX<br>VX IT<br>TS<br>TS IT<br>Caja mural AX, 3 piezas<br>Anchura: > 600 mm<br>Profundidad: > 600 mm<br>Ancho/Profundidad: 800 mm  |
| Unidad de embalaje   | 1 pza(s).  |
| Peso neto            | 0,402 kg   |
| Peso bruto           | 0,436 kg   |
| Código arancelario   | 74198090   |
| ETIM 9               | EC000329   |
| ECLASS 8.0           | 27400605   |
| Descripción producto | DK Guía de puesta a tierra, horizontal, longitud 450 mm, An./Pr.: >600 mm  |

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración del fabricante