Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SV 9344.100

# Seccionador bajo carga para fusibles NH

Estado: 16/10/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)

# SV 9344.100 - Seccionador bajo carga para fusibles NH

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SV 9344.100 |
| Material | Poliamida<br>Protección frente al fuego según UL 94<br>Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado |
| Color | Chasis: RAL 7035<br>Tapa: RAL 7035/7001 |
| Espacio de embornado p. pletinas flexibles | Ancho del espacio de embornado: 20 mm<br>Altura del espacio de embornado: 3 mm |
| Observación | Conexión de líneas de sector 50 – 150 mm². |
| for mounting plate assembly | sí |
| Salida de cables | arriba/abajo |
| Tipo de conexión (eléctrica) | Borne |
| Intensidad de servicio máx. | 250 A |
| Tensión de servicio | 690 V, 3~ |
| Para tamaño NH | 1 |
| Observación | Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones RU. Aplicaciones según RU sólo en combinación con «Special Purpose Fuses». |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (fusibles) |
| Dimensiones | Anchura: 184 mm<br>Altura: 298 mm |
| Conexión de conductores redondos | 35 - 150 mm² |
| Espacio de embornado p. pletinas flexibles | 14 mm |
| N° de polos | 3 polos |

# Características

| | |
|---|---|
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 2.278 |
| Peso bruto | 2.28 |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 0.3 |
| Código arancelario | 85369095 |
| EAN | 4028177540590 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |

# Aprobaciones

| | |
|---|---|
| Aprobaciones | C-UR<br>CQC-CCC<br>UR + C-UR (recognized) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |