

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.950

Transformador de corriente

Estado: 13/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.950 - Transformador de corriente

Para la medición inductiva del flujo de corriente.

Características

| | |
|----------------------------------|--|
| Referencia | SV 9677.950 |
| Descripción producto | Construcción compacta sin modificación de la profundidad de montaje gracias a la integración mecánica en los componentes de montaje en superficie (185 mm de distancia entre centros), permitiendo así un montaje en poco espacio. |
| Material | Poliamida |
| Adecuados para referencia | 9677.160 9677.165 9677.180 9677.260 9677.265 9677.280 9677.360 9677.365 9677.380 9677.930 |
| Potencia asignada | 1,5 VA |
| Tipo de conexión (eléctrica) | Borne |
| Insulation material (class) | H |
| Primary current | 250 A |
| Secondary current | 5 A |
| Accuracy Class | 1 |
| Test specification | IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2 |
| Conexión de conductores redondos | 2,5 - 4 mm ² |

Características

| | |
|----------------------|--|
| Frecuencia asignada | 50 - 60 Hz |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0,13 kg |
| Peso bruto | 0,14 kg |
| Código arancelario | 85043129 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Descripción producto | SV Transformador de corriente 250 A/5 A para regletas bajo carga para fusibles NH t. 1-3 / Adaptador para RiLine Compact (SV 9677.XXX) |