


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.161

Uzavřená studená ulička

Stát: 6.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.161 - Uzavřená studená ulička

Ve výpočetním centru oddělují teplý a studený vzduch dveřní a stropní prvky. Tím se zvyšuje účinnost klimatizace. Lze použít jako přepážku teplého nebo studeného koridoru.

Funkce

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo | SK 3311.161 |
| Provedení | Dveřní prvek |
| Popis výrobku | Půlené posuvné dveře s průhledem. Stabilní stropní prvky v kovu s vysokou propustností světla. V případě potřeby také možnost použití bezpečnostního skla. Šířka uličky je 1200 mm. |
| Výhody | Zvýšení energetické účinnosti a výkonnosti klimatizačních systémů Snadná montáž a možnost dodatečného vybavení díky plné kompatibilitě se systémem skříní VX IT Výhodné zvýšení výkonu vašeho stávajícího zařízení, prodlužuje cyklus vašich investic až do opatření náhrady |
| Oblasti použití | Záleží na způsobu použití, uzavřená ulička může být vytvořena s klimatizačními systémy s cirkulací vzduchu nebo LCP Inline jako teplá nebo studená uzavřená ulička |
| Popis funkce | Studená uzavřená ulička je kombinace dveřních a stropních prvků, která umožňuje důsledné oddělení teplého a studeného vzduchu v datovém centru. Toto oddělení je zcela rozhodující, účelem je uspořit energii a zvýšit účinnost stávající klimatizační techniky. |
| Materiál | Ocelový plech, s nástřikem Krycí prvky: polykarbonát |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozměry | Šířka: 3.200 mm Výška: 2.000 mm |
| Vhodné pro | Hloubka: 1.000 mm |
| Poznámka | Rozváděč s dělicími stěnami VX IT (obj. č. 531x.175, 531x.185) není kompatibilní s tímto produktem. Kontaktujte nás pro alternativní řešení. |
| Balení | 1 ks |

Funkce

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netto hmotnost | 120 kg |
| Brutto hmotnost | 120 kg |
| Číslo celní sazby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ETIM 8 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27182102 |
| Popis výrobku | SK Uzavřená ulička, dveřní prvek, ŠxV: 3200x2000 mm, pro hloubku skříní: 1000 mm, RAL 7035 |