

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.103

# Profilové lišty standard, 482,6 mm (19")

Stát: 10.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.103 - Profilové lišty standard, 482,6 mm (19") pro VX IT

Určeno pro montáž 19" (482,6 mm) roviny nebo 19" příslušenství. Provedení ve tvaru L umožňuje přímé uchycení všech běžných montážních sad serverových systémů, které jsou připevňovány přímo k 19" systémovému děrování.

## Funkce

|                  |  |
|------------------|--|
| Obj. číslo       | VX 5302.103  |
| Provedení        | pro 19" profilovou lištu VX IT standard  |
| Popis výrobku    | Určeno pro montáž 19" (482,6 mm) roviny nebo 19" příslušenství. Provedení ve tvaru L umožňuje přímé uchycení všech běžných montážních sad serverových systémů, které jsou připevňovány přímo k 19" systémovému děrování.       |
| Výhody           | Integrovaný, obousměrný popisek U<br>Integrované systémové děrování v rastru U vpředu a ze strany, umožňuje montáž podle U u prvků vedení kabelů za účelem strukturování kabeláže  |
| Technické údaje  | Postranní kulaté a čtvercové otvory v rastru U<br>Vyrovnání potenciálu uvnitř montážní roviny a s upínací konstrukcí probíhá přes upevňovací prvky<br>Palcový upevňovací otvor vč. středového upevnění U podle normy EIA 310 E |
| Oblasti použití  | Pro montáž palcové upevňovací roviny uvnitř systému skříně VX IT   |
| Materiál         | Ocelový plech, 2 mm  |
| Povrch           | Základní barva   |
| Barva            | RAL 9005   |
| Rozsah dodávky   | Včetně upevňovacího materiálu  |
| Montážní poloha  | vzadu  |
| Možnosti montáže | Alternativně lze realizovat montážní šířky 21" – 24", v závislosti na zvoleném způsobu upevnění a rozměru skříně   |

# Funkce

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Montážní pokyn          | Pro upevnění je nutná kombinace s příčnou traverzou, hloubkovou konzolí nebo úhelníkem<br>Použití různých možností upevnění závisí na příslušném rozměru skříně |
| Vhodné pro              | Výška: = 24 U<br>= 1.200 mm   |
| Balení                  | 2 ks  |
| Netto hmotnost          | 5 kg  |
| Brutto hmotnost         | 5,24 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 19,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení  |
| Číslo celní sazby       | 73269098  |
| ETIM 9                  | EC002620  |
| ECLASS 8.0              | 27189261  |
| Popis výrobku           | VX IT montážní lišty 19", Standard, 24 U, zadní   |