

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.020

Napájecí lišta PSM

Stát: 18.11.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.020 - Napájecí lišta PSM

Jeden nebo dva napájecí okruhy s jednou nebo třemi fázemi, redundance při změně směru zasunutí zásuvného modulu. Na přání možnost měření v kombinaci se systémem CMC-III.

Funkce

| | |
|---------------------------------|---|
| Obj. číslo | DK 7856.020 |
| Provedení | S 2 přívody (zásuvka), třífázová redundance |
| Popis výrobku | Modulární systém umožňuje základní vybavení rozváděče vertikální nosnou lištou s jednofázovým/třífázovým přívodem. Do nosné lišty lze nasunutím a zaklapnutím upevnit různé zásuvkové moduly pro napájení aktivních součástí. A to i za provozu, protože nosný profil má konstrukci chráněnou před nebezpečným dotykem. |
| Výhody | Moduly lze namontovat i za provozu. |
| Technické údaje | <p>Každý zásuvkový modul na nosné liště odebrá napětí z jedné fáze v závislosti na směru zasunutí, tedy z napájecího okruhu nebo z redundantního napájecího okruhu.</p> <p>V závislosti na provedení 1/3fázová konstrukce s max. proudem 2 x (3 x 16 A/32 A).</p> <p>Možnost redundantního třífázového napájení.</p> <p>Redundantní proudový obvod je plně oddělený od třífázového obvodu v nosné liště.</p> <p>Moduly mohou být opatřeny integrovanou nadproudovou ochranou, která při příliš vysoké hodnotě proudu odpojuje pouze daný modul. Zbývající moduly zůstávají v provozu.</p> |
| Materiál | Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu |
| Způsob (elektrického) připojení | WAGO X-COM |
| Počet | 2 |
| Fáze pro každé napájení | 3~ |
| Jmenovitý proud (max.) | 16 A |
| Počet slotů modulu (max.) | 7 |

Funkce

| | |
|----------------------------------|---|
| Vhodné pro | Typ skříně: TS 8 TS IT VX IT Výška: 2.000 mm |
| Rozsah provozních teplot | 5 °C...45 °C |
| Vlhkost vzduchu (nekondenzující) | 5...95 % |
| Rozsah skladovacích teplot | -20 °C...60 °C |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 3.113 |
| Brutto hmotnost | 3.313 |
| Číslo celní sazby | 85369001 |
| EAN | 4028177402485 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27371306 |

Schválení

| | |
|------------|--------------------|
| Schválení | IEC CB VDE |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |