

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.140

# Řadové pojistkové odpínače NH

Stát: 30.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.140 - Řadové pojistkové odpínače NH s elektromechanickou identifikací stavu pojistek (MSÜ)

## Funkce

|  |  |
|--|--|
| Obj. číslo   | SV 9343.140  |
| Provedení  | Pro 60mm přípojnicové systémy  |
| Materiál   | Polyamid<br>Chování při požáru dle UL 94<br>Kontaktní dráhy: elektrolytická měď, postříbřená |
| Barva  | Chassis: RAL 7035<br>Kryt: RAL 7035/7001   |
| Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc | Šířka svěracího prostoru: 20 mm<br>Výška svěracího prostoru: 3 mm                            |
| Poznámka   | Připojení sektorových vodičů 50 – 150 mm <sup>2</sup> .                                      |
| Pro přípojnicové systémy s roztečí                 | 60 mm  |
| Vývod vodičů                                       | nahoře/dole  |
| Způsob (elektrického) připojení                    | Rámová svorka  |
| Jmenovitý provozní proud max.                      | 250 A  |
| Jmenovité provozní napětí                          | 690 V, 3~  |
| Pro velikost NH                                    | 1  |
| Test specification                                 | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)                                   |
| Rozměry  | Šířka: 184 mm<br>Výška: 298 mm   |
| Připojení kulatých vodičů                          | 35 - 150 mm <sup>2</sup>   |
| Vhodné pro přípojnice                              | Výška: 5, 10 mm  |
| Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc | 14 mm  |

## Funkce

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Počet pólů             | 3 póly                    |
| Průřez kulatého vodiče | 35 - 150 mm <sup>2</sup>  |
| Balení                 | 1 ks                      |
| Netto hmotnost         | 2,68 kg                   |
| Brutto hmotnost        | 2,74 kg                   |
| Podíl mědi (kg / ks)   | 0,44                      |
| Číslo celní sazby      | 85369095                  |
| ETIM 9                 | EC000249                  |
| ECLASS 8.0             | 27371401                  |
| Popis výrobku          | NH Odpínač, 1, 250A, 690V |

## Schválení

|            |   |
|------------|---|
| Schválení  | CQC-CCC                                     |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK |