

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 2094.400

Einsteckverschraubung, 19"

Stand: 22.02.2026 (Quelle: [ittal.com/de-de](https://www.ittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

DK 2094.400 - Einstekverschraubung, 19"

Bestehend aus einer Spreizmutter, die frontseitig im Vierkantbefestigungsloch eingesteckt und anschließend mit der Befestigungsschraube gesichert wird.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 2094.400 |
| Ausführung | Befestigungslochgröße 9,5 x 9,5 mm |
| Produktbeschreibung | Die Verschraubung besteht aus einer Spreizmutter, die lediglich frontseitig im Vierkantbefestigungsloch eingesteckt und anschließend mit der Befestigungsschraube gesichert wird. Bei Anzug der Schraube spreizt sich der Käfig und fixiert so die zu befestigenden Elemente. Halterungsklemmbereich von 1,2 – 4,5 mm. Innensechsrund-Schraubenkopf, Bitgröße T 30. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Flachkopfschrauben Spreizmuttern Kunststoff-Unterlegscheiben |
| Abmessung | Gewinde: M6 Gewindelänge: 16 mm |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Nettogewicht | 0,3 kg |
| Bruttogewicht | 0,38 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73181900 |
| ETIM 9 | EC002358 |
| ETIM 8 | EC002358 |
| ECLASS 8.0 | 23110815 |
| Produktbeschreibung | DK Einstechverschraubung, 19", M6, L: 16 mm, |