

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2318.000

Tragschiene TH 35/15

Stand: 22.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2318.000 - Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715

Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SZ 2318.000 |
| Ausführung | TH 35/15 |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Länge Tragschiene | 487 mm |
| Passend für | Gehäusotyp: AX KX AE KL Breite: = 500 mm |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Nettogewicht | 3 kg |
| Bruttogewicht | 3,042 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 11,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC001285 |
| ETIM 8 | EC001285 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Produktbeschreibung | SZ Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715, für B: 500 mm, L: 487 mm |

Approbationen

Erklärungen

PCF-Deklaration