
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SG 2370.531

# LED Blinklichtelement

Stand: 08.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# SG 2370.531 - LED Blinklichtelement für Signalsäule, modular

Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SG 2370.531 |
| Ausführung | LED Blinklichtelement |
| Nutzen | Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.<br>Mit 360°-Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik<br>Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung.<br>Elemente in verschiedenen Farben und Spannungen stehen zur Verfügung. |
| Funktionsweise | Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen und Beschriftungstafel möglich |
| Material | Gehäuse aus Polyamid<br>Kalotte: Polycarbonat transparent |
| Farbe | Klar |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 65, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 V (AC/DC) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,072 kg |
| Bruttogewicht | 0,073 kg |
| Zolltarifnummer | 85311095 |
| ETIM 9 | EC000232 |
| ETIM 8 | EC000232 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| Produktbeschreibung | SG LED Blinklichtelement, klar. |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |