

# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



## **SG 2370.551**

### **LED Blinklichtelement**

Stand: 12.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



**SCHALTSCHRÄNKE**

**STROMVERTEILUNG**

**KLIMATISIERUNG**

**IT-INFRASTRUKTUR**

**SOFTWARE & SERVICE**

**FRIEDHELM LOH GROUP**

# SG 2370.551 - LED Blinklichtelement für Signalsäule, modular

Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik.

## Eigenschaften

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Artikel-Nr.                 | SG 2370.551  |
| Ausführung                  | LED Blinklichtelement  |
| Nutzen                      | Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.<br>Mit 360°-Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik<br>Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung.<br>Elemente in verschiedenen Farben und Spannungen stehen zur Verfügung. |
| Funktionsweise              | Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen und Beschriftungstafel möglich   |
| Material                    | Gehäuse aus Polyamid<br>Kalotte: Polycarbonat transparent  |
| Farbe                       | Rot  |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 65, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird  |
| Bemessungsbetriebsspannung  | 230 V  |
| Verpackungseinheit          | 1 Stück  |
| Nettogewicht                | 0.073  |
| Bruttogewicht               | 0.075  |
| Zolltarifnummer             | 85311095   |
| EAN                         | 4028177953673  |
| ETIM 9                      | EC000232   |
| ETIM 8                      | EC000232   |
| ECLASS 8.0                  | 27371220   |

# Approbationen

---

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)    |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung |

---