

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SG 2372.031

# LED Dauerlichtelement

Stand: 19.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SG 2372.031 - LED Dauerlichtelement für Signalsäule, modular

Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik.

## Eigenschaften

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Artikel-Nr.                 | SG 2372.031  |
| Ausführung                  | LED Dauerlichtelement  |
| Nutzen                      | Mit 360°-Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung. |
| Funktionsweise              | Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen und Beschriftungstafel möglich                   |
| Material                    | Gehäuse aus Polyamid<br>Kalotte: Polycarbonat transparent  |
| Farbe                       | Klar   |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 65, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird  |
| Bemessungsbetriebsspannung  | 24 V (AC/DC)   |
| Verpackungseinheit          | 1 Stück  |
| Nettogewicht                | 0,07 kg  |
| Bruttogewicht               | 0,073 kg   |
| Zolltarifnummer             | 85311095   |
| ETIM 9                      | EC000232   |
| ETIM 8                      | EC000232   |
| ECLASS 8.0                  | 27371220   |
| Produktbeschreibung         | SG LED Dauerlichtelement, klar, 24 V AC/DC, <35mA  |

# Approbationen

---

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)    |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung |

---