

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2482.320

**Einbaurahmen, Schnittstellenklappe
modular**

Stand: 05.02.2026 (Quelle: [ittal.com/de-de](https://www.ittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2482.320 - Einbaurahmen, Schnittstellenklappe modular

Universell einsetzbar, für schnellen Zugriff auf Schnittstellen und Steckdosen, das betroffene Gehäuse bleibt dabei geschlossen.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | SZ 2482.320 |
| Ausführung | Einbaurahmen einfach, mit Metallklappe |
| Produktbeschreibung | Überall dort universell einsetzbar, wo ein schneller Zugriff auf Schnittstellen und Steckdosen notwendig ist. Das betroffene Gehäuse bleibt dabei geschlossen und ist somit vor Umgebungseinflüssen und unberechtigtem Zugriff geschützt. |
| Funktionsweise | Der Einbaurahmen besitzt eine Klappe, die bei Öffnungswinkeln von 90 bis 180° in mehreren Stufen einrastet Ein Schnappverschluss sorgt für eine sichere Abdichtung. Dieser kann bei Bedarf verriegelt werden. |
| Material | Verschluss: Polycarbonat Einbaurahmen und Metallklappe: Feinzinkdruckguss |
| Oberfläche | Einbaurahmen und Metallklappe: matt vernickelt |
| Farbe | Verschluss: RAL 7024 Schraubklemmen: gelb (RAL 1016) |
| Montageausschnitt | Ausbruch-Breite: 52 mm Ausbruch-Höhe: 91 mm |
| Einbaumöglichkeiten | In Kleingehäusen und Kompakt-Schalschränken als Programmier-Schnittstelle für Steuerungen In IT- und Industrieverteilern als Wartungszugang für Netzwerke In PC-Schränken und Pult-Systemen zum temporären Anschluss von Zusatzgeräten In mobilen Industrial Workstations zum schnellen Anbinden an vorhandene Netzwerkstrukturen In Command Panel-Systemen zum Programmieren und Warten integrierter Komponenten |

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Abmessung | Breite: 65 mm Höhe: 120 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 65 bei geschlossener Klappe und sachgerechter Montage |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.319 |
| Bruttogewicht | 0.321 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| EAN | 4028177490666 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |

Approbationen

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Approbationen | C-UR UR + C-UR (recognized) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |