## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SV 3431.000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000

Stand: 16.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



# SV 3431.000 - NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 für Montageplattenaufbau

### Eigenschaften

SV 3431.000
Für Montageplattenaufbau
Glasfaserverstärktes Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94 Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer
Chassis: RAL 9011 Deckel: RAL 7035
Klemmraum-Breite: 10 mm Klemmraum-Höhe: 10 mm
Ja
oben/unten
Rahmenklemme
100 A
690 V, 3~
000
IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Breite: 89 mm Höhe: 141,5 mm
1,5 - 50 mm²
3-polig
1,5 - 50 mm²
1 Stück
0.401

© Rittal 2025

#### Eigenschaften

Bruttogewicht	0.453
Kupferanteil (kg/Stück)	0.15
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177042391
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

#### **Approbationen**

Approbationen	CQC-CCC
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

#### Ausschreibungstext

NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 000

NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 000 bis 160A, 3polig, für Abgang oben / unten, für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart:

Rahmenklemme, Rundleiter 4 bis 95 qmm

Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 13 x 13 mm

System:

Rittal RiLine NH

© Rittal 2025 3