Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




# AS 4050.454

# Crimpautomat R8 E

Stand: 08.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# AS 4050.454 - Crimpautomat R8 E

Elektrisch betriebener Abisolier- und Crimpautomat für gegurtete Aderendhülsen auf Rolle.





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AS 4050.454 |
| Ausführung | Touchscreen-Display |
| Produktbeschreibung | Elektrisch betriebener Abisolier- und Crimpautomat für gegurtete Aderendhülsen auf Rolle. |
| Nutzen | Einfache Bedienung<br>Zügige Justage<br>Flexibler Einsatz in der Werkstatt<br>Schneller Wechsel der Verbrauchsmaterialien |
| Technische Daten | Querschnittsbereich 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)<br>Crimplänge 8 mm (0,31 in.)<br>Einführlänge 40 mm (1,57 in.) |
| Hinweis | Standardcrimpform Trapez – weitere auf Anfrage |
| Abmessung | Breite: 288 mm<br>Höhe: 230 mm<br>Tiefe: 345 mm |
| Bemessungsbetriebsspannung | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Scheinleistung | 100 VA |
| Verpressung | Trapez-Crimp |
| Taktzeit | 1,8 s |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 16 kg |
| Bruttogewicht | 16 kg |
| Zolltarifnummer | 84798997 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36600890 |
| Produktbeschreibung | Crimpautomat R 8E, 0,5-2,5mm², Crimpl. 8mm, AEH auf Rolle, el.betrieben |