Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4050.455 Ablängautomat C8+

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4050.455 - Ablängautomat C8+

Halbautomat zum Ablängen von Drähten auf individuell einstellbare Maße.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.455
Ausführung	Mit Bedienpanel
	Stop & Go-Funktion
Produktbeschreibung	Halbautomat zum Ablängen von Drähten auf individuell einstellbare Maße.
Nutzen	Benutzerfreundliche Bedienung
	Leichte Einführung der Drähte
	Einfaches Öffnen der Vorschubrollen
	PC-kompatibel
	Ablängen mit Schnittstelle zu CAE-Daten möglich
	Unterstützt den Prozess der Kennzeichnung von Leitungen durch
	die Anzeige der Anschlussstelle im Display
	Einfache Übertragung von Projekten und Aufträgen an
	Ablängautomat C8+
Technische Daten	Einzelleiter feindrähtig 0,08 - 10 mm² (AWG 28 - 8)
	Einzelleiter eindrähtig 0,08 - 2,5 mm² (AWG 28 - 14)
	Für Drahtlängen 1 - 99999 mm
	Vorschubgeschwindigkeit 0 - 1,5 m/s
	Regelbare Anpresskraft der Vorschubrollen
	Servogleichstromantrieb
	Einführlänge 27 mm (1,06 in.)
Lieferumfang	Ablängautomat C8+
	Anschlusskabel mit Stecker
	Softwareanbindung CAE-Daten
	Installations-CD
Schnittstellen	EPLAN Pro Panel
	CAE-Daten
Abmessung	Breite: 380 mm
	Höhe: 470 mm
	Tiefe: 360 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 240 V, 1∼, 50 Hz
Scheinleistung	240 VA
Taktzeit	2 s
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	19.74
Bruttogewicht	20.74
Zolltarifnummer	84798997
EAN	4028177930858
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025 3