

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4051.231 Drahtschiene WT

Stand: 04.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.231 - Drahtschiene WT

Die fertig konfektionierten Drähte werden per Entnahmehandling der Drahtschiene WT 26 mit dem Querschnitt 0,5 mm<sup>2</sup> zugeführt.



## Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr.             | AS 4051.231   |
| Nutzen                  | Projektbezogene Kommissionierung für nachgelagerte Prozesse<br>Projektbezogene Sortierung der Drähte<br>Optimales Entnahmehandling<br>Schienensystem für die optimale Arbeitsplatzkommissionierung vorbereitet<br>Keine Drahtsortierung erforderlich<br>Vereinfacht Verdrahtungsprozess durch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Eplan Smart Wiring<br>Optimal in Verbindung mit dem Drahtschienenwagen Wire Cart zur perfekten Arbeitsplatzkommissionierung |
| Lieferumfang            | Drahtschiene WT 26  |
| Hinweis                 | Das Spaltmaß gibt den maximalen Durchmesser der Drahtisolierung an.   |
| Passend für Artikel-Nr. | 4051.205<br>4051.210<br>4051.024<br>4051.036  |
| Einsatzgebiete          | Für Einzeladern mit Querschnitt 0,5 mm <sup>2</sup> (Spaltmaß 2,6 mm)   |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück   |
| Nettogewicht            | 0,85 kg   |
| Bruttogewicht           | 1 kg  |

# Eigenschaften

---

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 76169990 |
|-----------------|----------|

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Produktbeschreibung | Drahtschiene 0,5 mm <sup>2</sup> für das 15-fache Schienensystem im WT |
|---------------------|--|