

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.232

Drahtschiene WT

Stand: 04.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.232 - Drahtschiene WT

Die fertig konfektionierten Drähte werden per Entnahmehandling der Drahtschiene WT 28 mit dem Querschnitt $0,75 \text{ mm}^2$ zugeführt.



Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr. | AS 4051.232 |
| Nutzen | Projektbezogene Kommissionierung für nachgelagerte Prozesse Projektbezogene Sortierung der Drähte Optimales Entnahmehandling Schienensystem für die optimale Arbeitsplatzkommissionierung vorbereitet Keine Drahtsortierung erforderlich Vereinfacht Verdrahtungsprozess durch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Eplan Smart Wiring Optimal in Verbindung mit dem Drahtschienenwagen Wire Cart zur perfekten Arbeitsplatzkommissionierung |
| Lieferumfang | Drahtschiene WT 28 |
| Hinweis | Das Spaltmaß gibt den maximalen Durchmesser der Drahtisolierung an. |
| Passend für Artikel-Nr. | 4051.205 4051.210 4051.024 4051.036 |
| Einsatzgebiete | Für Einzeladern mit Querschnitt $0,75 \text{ mm}^2$ (Spaltmaß 2,8 mm) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.8 |
| Bruttogewicht | 0.834 |

Eigenschaften

Zolltarifnummer 76169990

EAN 4028177981096