## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4051.233 Drahtschiene WT

Stand: 15.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### AS 4051.233 - Drahtschiene WT

Die fertig konfektionierten Drähte werden per Entnahmehandling der Drahtschiene WT 30 mit dem Querschnitt 1,0 mm² zugeführt.





### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.233
Nutzen	Projektbezogene Kommissionierung für nachgelagerte Prozesse Projektbezogene Sortierung der Drähte Optimales Entnahmehandling
	Schienensystem für die optimale Arbeitsplatzkommissionierung vorbereitet
	Keine Drahtsortierung erforderlich
	Vereinfacht Verdrahtungsprozess durch eine Schritt für Schritt Anleitung im Eplan Smart Wiring
	Optimal in Verbindung mit dem Drahtschienenwagen Wire Cart zur perfekten Arbeitsplatzkommissionierung
Lieferumfang	Drahtschiene WT 30
Hinweis	Das Spaltmaß gibt den maximalen Durchmesser der Drahtisolierung an.
Passend für Artikel-Nr.	4051.205
	4051.210
	4051.024
	4051.036
Einsatzgebiete	Für Einzeladern mit Querschnitt 1,0 mm² (Spaltmaß 3,0 mm)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.8
Bruttogewicht	0.84

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Zolltarifnummer	76169990
EAN	4028177981089

© Rittal 2025 3