

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.235 Drahtschiene WT

Stand: 26.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.235 - Drahtschiene WT

Die fertig konfektionierten Drähte werden per Entnahmehandling der Drahtschiene WT 42 mit dem Querschnitt 2,5 mm² zugeführt.



Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr. | AS 4051.235 |
| Nutzen | Projektbezogene Kommissionierung für nachgelagerte Prozesse Projektbezogene Sortierung der Drähte Optimales Entnahmehandling Schienensystem für die optimale Arbeitsplatzkommissionierung vorbereitet Keine Drahtsortierung erforderlich Vereinfacht Verdrahtungsprozess durch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im Eplan Smart Wiring Optimal in Verbindung mit dem Drahtschienenwagen Wire Cart zur perfekten Arbeitsplatzkommissionierung |
| Lieferumfang | Drahtschiene WT 42 |
| Hinweis | Das Spaltmaß gibt den maximalen Durchmesser der Drahtisolierung an. |
| Passend für Artikel-Nr. | 4051.205 4051.210 4051.024 4051.036 |
| Einsatzgebiete | Für Einzeladern mit Querschnitt 2,5 mm ² (Spaltmaß 4,2 mm) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,85 kg |
| Bruttogewicht | 1 kg |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Zolltarifnummer | 76169990 |
| Produktbeschreibung | Drahtschiene 2,5 mm ² für das 15-fache Schienensystem im WT |
