## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4051.235 Drahtschiene WT

Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### AS 4051.235 - Drahtschiene WT

Die fertig konfektionierten Drähte werden per Entnahmehandling der Drahtschiene WT 42 mit dem Querschnitt 2,5 mm² zugeführt.



### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.235
Nutzen	Projektbezogene Kommissionierung für nachgelagerte Prozesse
	Projektbezogene Sortierung der Drähte
	Optimales Entnahmehandling
	Schienensystem für die optimale Arbeitsplatzkommissionierung vorbereitet
	Keine Drahtsortierung erforderlich
	Vereinfacht Verdrahtungsprozess durch eine Schritt-für-Schritt- Anleitung im Eplan Smart Wiring
	Optimal in Verbindung mit dem Drahtschienenwagen Wire Cart zur
	perfekten Arbeitsplatzkommissionierung
Lieferumfang	Drahtschiene WT 42
Hinweis	Das Spaltmaß gibt den maximalen Durchmesser der Drahtisolierung
	an.
Passend für Artikel-Nr.	4051.205
	4051.210
	4051.024
	4051.036
Einsatzgebiete	Für Einzeladern mit Querschnitt 2,5 mm² (Spaltmaß 4,2 mm)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.85
Bruttogewicht	1

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Zolltarifnummer	76169990
EAN	4028177981065

© Rittal 2025 3